

Huebsch 您唯一的選擇

美國優必洗



銀河系列  
Galaxy™ 400,600  
商用洗衣機  
全面搭載 eBoost 系統



 Huebsch®



## 為您隆重介紹全新Huebsch 銀河系列 Galaxy™ 400 及 Galaxy™ 600 機種 全面搭載 eBoost 投幣式自助洗衣機

對Huebsch來說，最重要的事情就是製造出最有效率的商用洗衣設備，協助您的事業更簡單地創造最大的利潤。而其中搭載eBoost的機種就是最好的證明。

由於Huebsch的設備操作設定容易，產品可靠強韌耐用，加上Huebsch提供業界最專業的服務支援網路，因此客戶願意選擇Huebsch作為他們的指定品牌。如果您正在尋找能獲利、可信賴、且容易上手的自助洗衣設備，Huebsch將是您唯一的選擇。

### 創新的革命性設計

#### 銀河系列 Galaxy 400及Galaxy 600 將協助您快速獲利

##### Galaxy控制設定提供了多樣化選擇

銀河系列Galaxy400及Galaxy600能夠降低您的營運成本，而自動偵錯排除功能，給予顧客更好的洗衣體驗，幫助您更有效率地經營您的事業。

八種不同的洗程設定以及多重定價模式，讓你能快速地提升利潤。同時，透過促銷定價模式，使您在離峰時段也能夠比同業獲得更高的設備周轉率。Galaxy 400及Galaxy 600的多樣化設定，讓您的顧客對於設備定價將有更高的滿意度。



##### 加強清洗及加強沖洗功能讓您的獲利增加

這兩個功能讓顧客可以增加額外清洗的時間及次數，而這將讓您的自助洗衣店獲得更多的收益。

##### 無線通訊功能讓您更快速地進行設定操作

您可以更快速地透過手持行動裝置或是桌上型電腦來進行設備的設定及分析營運資料。以往透過手動模式，設定10台機器可能將花費您1個小時的時間。現在藉由Galaxy無線通訊模組，您可以在10分鐘之內輕鬆完成。

## 您的店面設備將更有效率

透過我們革命性的 **eBoost** 系統，讓您的設備有效率地達到下列目標：

### 比一般2段式速度馬達，節省33%的用電量，及11%的用水量

透過變頻馬達技術，以及提升內槽和齒輪箱設計，我們減少了耗水量，利用最少的用水來達到最大的洗淨力及客戶滿意度。

### 先進的漏水偵測機制，減少用水的浪費

我們提供了專利Water Guardian漏水偵測機制。這項技術將會偵測給水閥及排水閥的用水狀況，減少因為滲漏而造成的用水浪費及額外成本。

### 高速脫水技術有效降低乾衣時間

透過高達100G/140G/200G的脫水技術，我們將脫乾更多的水分，進而縮短乾衣時間及瓦斯成本。而這代表了更多的利潤。

## 親身體驗的產品價值

### 搭載eBoost的自助洗衣設備將會讓您更具競爭力

#### 機器效能 業界領先

透過微電腦調校，我們的結構更加堅固，運轉更為安靜。變頻馬達提供運轉過程中更為平穩的洗淨和脫水效能。為了提高洗衣機的耐用度，我們在防漏膠圈及軸承上做了7層的防水設計及領先業界的耐高溫防護設計。

### 您的顧客將因為機器的方便、省時，而感到滿意

- 我們的洗劑槽讓顧客能夠一次加入所有洗劑，不用擔心運轉過程中需要反覆添加。



- 人體工學設計把手讓顧客能夠輕鬆確實的開關門，增添便利性。



- 針對18, 27, 36公斤 (40, 60, 80磅) 這些收費較高的機種，我們提升了錢盒的容量。

## 無與倫比的耐用度

### 我們確信Huebsch設備堅固耐用，能讓客戶無後顧之憂

#### 設備極限測試

在Huebsch，我們利用尖端實驗室，對機器做最嚴格的測試。這讓我們有信心能夠製造出業界最有效率且最可靠的商用等級設備。

#### 我們不只負責生產設備，更是和您以及您的事業站在同一陣線。

全面搭載 eBoost 系統的 Galaxy 自助洗衣設備由美國威斯康辛州 Ripon 總公司負責生產。我們提供 3 年全零件保固，以及結構、內槽、軸心、軸承及防漏膠圈等重要零件 5 年保固\*。

此外，我們提供了專業的技術支援網路，以及網路諮詢，您不需擔心任何售後服務的問題。

\* 保固僅包含零件，不含工資。詳情請參照 Huebsch 保固說明。

## 20-80磅 G400/G600 商用自助洗衣機設備規格

型號	HC*020	HC*030	HC*040	HC*060	HC*080		
控制模式	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400		
容量-公斤 (磅)	9 (20)	13.6 (30)	18 (40)	27 (60)	36 (80)		
設備寬度-公厘 (英寸)	660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)		
**設備深度-公厘 (英寸)	767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)		
設備高度-公厘 (英寸)	1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)		
內槽直徑-公厘 (英寸)	533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)		
內槽深度-公厘 (英寸)	349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)		
內槽容量-公升 (立方英尺)	78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)		
門開大小-公厘 (英寸)	295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)		
門底部至地面-公厘 (英寸)	365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)		
給水口徑-公厘 (英寸)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)		
排水口徑-公厘 (英寸)	1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)		
排水至地面高度-公厘 (英寸)	114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)		
馬達消費電力-千瓦 (馬力)	.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)		
多段式轉速	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		
內槽轉速-PPM (G力)	溫和	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	
	清洗	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	
	分散衣物	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	
	緩速	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	
	低速	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	
	中速	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	
	***高速	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	
	***超高速	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	
	***特高速	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	
	**** 電壓規格/ 開關- 運轉安培	B	120/60/1	15-12	N/A	N/A	N/A
X		200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
Q		200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11
N		440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8
P	380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	
裝箱尺寸	寬	749 (29 1/2)	828 (32 1/2)	867 (34 1/4)	965 (38)	1219 (48)	
約略 - 公厘 (英寸)	深	879 (34 5/8)	1014 (39 13/16)	1133 (44 5/8)	1245 (49)	1422 (56)	
	高	1308 (51 1/2)	1389 (54 1/2)	1441 (56 3/4)	1508 (59 3/8)	1670 (65 3/4)	
淨重 - 公斤 (磅)		164 (362)	223 (491)	269 (592)	337 (743)	572 (1262)	
裝箱重量 - 公斤 (磅)		181 (402)	234 (516)	281 (620)	349 (769)	578 (1275)	
機板運送重量 - 公斤 (磅)		216 (476)	267 (588)	384 (846)	463 (1020)	714 (1573)	
認證		cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	

\* 第三碼代表機型的銷售市場及認證 L: 全球銷售 ETL 認證, N: ETL 認證, U: CE 認證, Z: 未經認證

\*\* 設備深度計算包含前門把至後方排氣出口。

\*\*\* 高速、超高速、特高速只有在 Galaxy 600 機種才適用。

\*\*\*\* 無熔絲開關及運轉安培數未計算電加熱裝置。特殊設定請詳詢原廠。強烈建議使用無熔絲開關，不要僅安裝保險絲。三相設備必須使用三個極相的開關。

注意：如果需蒸氣加熱，請務必訂購蒸氣加熱機種，以獲得蒸氣連接埠。蒸氣連接規格為 1/2" N.P.T.

請遵照設定安裝手冊以取得正確的安裝及設定資訊。由於產品將持續更新，任何規格及設計變更將不另行通知。

美國原廠 Alliance Laundry Systems Ripon 品管系統通過 ISO9001:2000 認證。

©Copyright 2012 Alliance Laundry Systems LLC



No.39, Wucyuan 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24889, Taiwan (R.O.C.)

總代理商 上洋自動機器股份有限公司 新北市五股區五權六路39號 電話:(02) 2298-4567

www.upyoung.com.tw